

Gebruiksaanwijzing Reperatieasfalt

Reperatieasfalt is een koud verwerkbaar asfaltmengsel, bestaande uit bitumen en split, verrijkt met speciale toeslagstoffen. Door de samenstelling kan reperatieasfalt snel worden aangebracht en is het onmiddellijk na verwerking geschikt voor gebruik.

Verwerking

- Zorg voor een stevige ondergrond
- Vervuiling, losse steenslag en dergelijke verwijderen
- Reperatieasfalt zo nodig in lagen aanbrengen
- Iedere laag afzonderlijk verdichten
- Na verdichting dient het reperatieasfalt iets boven het wegdek uit te steken, omdat de verkeersbelasting voor verdere verdichting en verharding zorgt
- Afstrooien is niet nodig
- Direct geschikt voor gebruik

Bij diepere gaten is het beslist noodzakelijk om het reperatieasfalt in lagen aan te brengen en om elke laag afzonderlijk te verdichten. Wanneer deze werkwijze niet wordt gehanteerd duurt het uitharden langer.

Houdbaarheid

Het reperatieasfalt is tot circa 12 maanden na levering verwerkbaar. Het reperatieasfalt dient vorstvrij te worden opgeslagen.

Technische gegevens

Kleur	: Zwart
Gradatie	: 0/6 mm, tot 60 mm diepte
Verwerkingstemperatuur	: -40°C tot +60°C (ook op vochtige ondergrond)
Verpakking	: emmer van 25 kg

[bekijk online](#)