

## Pompput HDPE met dompelpomp

### Pompput:

Nuttige inhoud	: 200 liter (onder de inlaat)
Materiaal	: hoogwaardig kunststof HDPE
Deksel	: 1 stuks putrand met kunststof deksel verkeersklasse A.15 kN
Aansluiting in	: T1 : max. Ø 200 mm, inbouwdiepte = 500 mm, richting = 24 uur
Aansluiting uit	: T2 : Ø 63 mm, inbouwdiepte = 500 mm, richting = 12 uur
Aansluiting kabel	: T3 : Ø 63 mm
Hoogte minimaal (uitwendig)	: bij T1 = 500 mm, totale hoogte = 1250 mm
Diameter (uitwendig)	: Ø 630 mm

### Dompelpomp

Type	: ADOMO7VXA
Materiaal motorhuis	: hoogwaardig RVS Aisi 304
Materiaal pomphuis	: hoogwaardig RVS Aisi 304
Waaier	: vortex waaier, vrije kogelopening 35 mm
Motor	: 0,55 kW P2 – 3,9 Amp. – 230 Volt – 1 fase – 50 Hz.
Toerental	: 2900 t/min
Maximale capaciteit	: 15.5 m <sup>3</sup> /h
Maximale opvoerhoogte	: 9 m.w.k.
Kabellengte	: vanaf pomp 10 meter
Extra	: voorzien van automatische vlotterschakeling
Extra m.b.t. pomp	: dompelpomp voorzien van gietijzeren balkeerklep, 3 delige PE koppeling en hoogwaardige PE persleiding

### Optioneel

- : deksel verkeersklasse B. 125 kN of D. 400 kN
- : leverbaar met separate schakelkast

**Wanneer de situatie, om wat voor reden dan ook, buiten het werkgebied van de pomp en de pompput valt kan dit de levensduur en de werking van de standaard pompput beperken.**

