

10 liter per seconde vet afscheider HDPE

| | |
|-----------------------------|---|
| Capaciteit | : 10 liter/seconde volgens NEN-EN 1825 (Euronorm) |
| Inhoud slibvang | : 1012 liter |
| Inhoud vet-opslag | : 633 liter |
| Rendement | : 12 mg / ltr volgens TUV |
| Materiaal | : duurzaam en hoogwaardig 1 ^{ste} klas HDPE |
| Inwendig v.v. | : duurzaam KOMO gecertificeerd PE |
| Uitlaatzijde | : LGA beproefde automatische vlotterafsluiter |
| Deksel | : 2 stuks telescopisch PE/PP deksel verkeersklasse A.15 kN |
| Onderhoudsschachten | : 2 stuks |
| Diameter aansluiting in/uit | : 160 mm |
| Inbouwdiepte | : T1 = 560-900 mm, T2 = 635-975 mm |
| Hoogte uitwendig | : 1625 mm |
| L x B uitwendig | : 2500 x 1250 mm |
| Gewicht | : 380 kg |
| Optioneel | : flexibele rubber aansluitstukken : deksel verkeersklasse B. 125 kN : opzetstukken of XL uitvoering : olie-alarm signalering (max. olielaagdikte) : controleput van HDPE |

