

4 liter/sec VET AFSCHIEDER volgens NEN-EN 1825 (Euronorm)

Capaciteit	: 4 liter/seconde volgens NEN-EN (Euronorm)
Inhoud slibvang	: 1000 liter
Inhoud vetopslag	: 341 liter
Emissie	: 15 mg / liter volgens TUV
Materiaal	: Gewapend beton C60/75
Milieuklasse	: XA3
Betonelement	: KIWA certificaat op basis van BRL 5070
Minimale wanddikte	: 120 mm
Inwendig v.v.	: hoogwaardige 2-componenten oliebestendige epoxycoating en automatische vlotterafsluiting
Inbouwdelen	: KOMO gecertificeerd HDPE
Deksel	: 1 stuks gietijzeren deksel verkeersklasse B. 125 kN
Onderhoudsschachten	: 1 stuks
Diameter aansluiting in/uit	: 125 mm
Inbouwdiepte	: T1 = 585 mm, T2 = 655 mm
Hoogte uitwendig	: 2260 mm
Diameter uitwendig minimaal	: 1450 mm
Gewicht	: 3.423 kg
Optioneel	: zwaar verkeersafdekking : inwendige HDPE-lining : opzetstukken : vetalarmsignalering

[bekijk online](#)

