

2 liter per seconde HDPE vet afscheider D400 (316288)

De afscheider is voorzien van een geïntegreerde slibvangput en is ontworpen, getest en gefabriceerd volgens de laatste Europese normering NEN-EN 1825 & DIN 4040-100 en is voorzien van een CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP). De afscheider is getest, beoordeeld en goedgekeurd op werking en functionaliteit bij het geaccrediteerd keuringsinstituut LGA TÜV Rheinland te Würzburg.

Capaciteit	: 2 liter/seconde volgens NEN-EN 858 (Euronorm)
Inhoud slibvang	: 200 liter
Inhoud vet-opslag	: 177 liter
Rendement	: < 25 mg / ltr volgens TUV
Materiaal	: hoogwaardig 1ste klas nieuw HDPE
Inbouwdelen	: KOMO gecertificeerd PE
Deksel	: fundatieplaat met putrand geschikt voor verkeersklasse D400
Diameter mangat	: 600 mm
Onderhoudsschachten	: 1 stuks
Diameter aansluiting in/uit (DN)	: 110 mm
Inbouwdiepte	: T1 = 655-1010 mm, T2 = 730-1125 mm
Hoogte uitwendig	: 1600 mm
Diameter uitwendig	: 1150 mm
Gewicht	: 185 kg
Optioneel	: flexibele koppelingen van EPDM (2 per afscheider) : afdekking verkeersklasse A15/B125 : opzetstukken : controleput van HDPE : vet-alarm signalering (max. vetlaagdikte)

Wij adviseren u vooraf een capaciteitsberekening ter goedkeuring voor te leggen aan de bevoegde overheidsinstantie

